



Радиаторы PURMO™

Модель Comrast (с боковым подключением)

Стальные панельные радиаторы с конвекционными элементами.

Боковые поверхности закрыты защитными элементами (крышками).

Верхняя поверхность – решетка типа «гриль».

- Рабочее давление 10 бар, испытательное на производстве 13 бар.
- Толщина стали не менее 1,11 мм.
- Максимальная рабочая температура +110 °С.

- Шаг вертикальных каналов 33,3 мм.
- Соответствуют стандарту EN442.
- Покраска согласно нормативу DIN 55900. Стандартный цвет белый, RAL 9016.
- Патрубки подключения: 4xG½ боковые.
- Крепления, воздухоотводчик входят в комплект.

Длина / цена в евро	Тип С11		Тип С22					Тип С33				
	Высота, мм		Высота, мм					Высота, мм				
	300	500	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	43,12	53,83	66,73	72,71	79,78	92,03	121,85	130,47	132,01	136,03	145,86	202,79
500	45,29	59,63	75,11	80,53	87,35	102,02	138,93	134,82	141,40	148,92	161,49	217,95
600	49,64	66,56	83,65	89,08	96,38	113,86	155,86	142,06	149,90	162,94	177,13	229,09
700	55,28	72,20	90,74	96,57	105,08	121,08	179,20	145,02	156,93	175,84	193,72	263,15
800	59,63	79,51	99,28	106,02	122,87	130,14	193,41	147,47	163,87	189,86	202,79	281,64
900	65,27	84,94	107,82	118,09	133,72	140,96	206,78	158,75	176,00	202,75	224,41	316,44
1000	69,46	90,35	117,47	130,09	145,74	151,01	223,87	168,75	187,20	216,78	236,60	334,23
1100	74,94	95,77	126,31	139,20	157,22	164,44	240,79	179,87	199,84	229,67	256,69	370,51
1200	79,46	102,98	131,93	146,71	162,64	180,54	256,59	189,86	211,07	243,69	268,52	390,57
1400	89,29	112,07	146,38	164,48	185,67	199,91	292,91	211,13	232,43	270,77	300,58	437,52
1600	100,57	122,87	157,22	177,48	205,49	221,13	330,50	232,41	253,13	296,23	331,69	484,44
1800	112,31	137,35	173,49	195,53	225,31	242,40	366,18	253,68	279,89	323,15	362,64	535,15
2000	122,87	146,38	187,94	209,73	245,30	263,68	403,71	274,80	303,99	350,23	393,90	583,98
2300	140,96	171,70	207,84	231,09	276,41	296,23	456,28	307,68	341,53	392,42	449,69	653,45
2600	153,61	189,77	229,50	252,75	306,23	328,79	510,75	338,62	384,00	461,93	507,03	724,80
3000	168,07	216,85	256,61	287,03	345,71	371,34	578,33	381,17	440,74	522,01	578,32	816,82

■ – типоразмеры, постоянно поддерживаемые на складе.

Комплектующие для радиаторов



Наименование	Цена за ед.
Термостатическая головка VARIO PLUS GS.05 M30 x 1,5	7,48
Термостатическая головка VARIO PRESTIGE M30 x 1,5	9,46
Термовентильная вставка GH 101 80 80	5,40
Узел нижнего подключения радиатора прямой Vario Term	9,46
Узел нижнего подключения радиатора угловой Vario Term	9,46
Клапан термостатический проходной, BP-HP Vario Term	10,50
Клапан термостатический угловой, BP-HP Vario Term	10,50
Кран обратки (прямой, угловой), BP-HP Vario Term	4,20
Термостатическая головка PURMO Sensor	7,72
Термостатическая головка Evosense	7,88
Напольное крепление (стойка) Purmo 815 для радиаторов 10 типа	21,35
Напольное крепление (стойка) Purmo 870 универсальная (для всех типов кроме 10)	16,66
Напольное крепление (стойка) для радиаторов высотой 200 мм	26,74

Предлагаем также другие комплектующие. Пожалуйста, уточняйте ассортимент и цены.



Радиаторы PURMO™

Модель Ventil Compact (с нижним подключением)

Стальные панельные радиаторы с конвекционными элементами.

Боковые поверхности закрыты защитными элементами (крышками). Верхняя поверхность – решетка типа «гриль».

- Рабочее давление 10 бар, испытательное на производстве 13 бар.
- Толщина стали не менее 1,11 мм.
- Максимальная рабочая температура +110 °С.

- Шаг вертикальных каналов 33,3 мм.
- Соответствуют стандарту EN442.
- Покраска согласно нормативу DIN 55900. Стандартный цвет белый, RAL 9016.
- Патрубки подключения: 2×G½ нижние и 4×G½ боковые.
- Термовентильная вставка, крепления* (кронштейны), воздухоотводчик входят в комплект.

Длина / цена в евро	Тип CV 11		Тип CV 22						Тип CV 33				
	Высота, мм		Высота, мм						Высота, мм				
	300	500	200	300	400	500	600	900	200	300	500	600	900
400	70,98	80,26		97,59	107,98	120,40	127,97	166,01		146,33	168,75	187,93	240,33
500	73,49	85,74		104,76	115,34	127,65	138,77	181,00		156,18	182,45	201,46	258,32
600	78,97	92,51	114,00	112,98	123,81	136,03	148,19	195,98	159,86	166,01	197,27	216,45	268,52
700	85,74	99,28	121,00	119,75	131,72	144,57	157,22	210,97	170,49	175,84	210,97	231,28	302,23
800	91,22	106,05	125,00	127,97	139,59	157,22	166,26	227,09	180,08	181,00	227,20	242,23	319,21
900	96,70	111,53	131,00	134,74	147,83	168,07	178,91	242,24	189,24	190,50	239,34	266,05	357,44
1000	103,47	118,46	137,00	141,67	155,38	178,91	191,56	257,23	199,05	201,46	253,20	277,90	373,67
1100	108,79	125,23	150,00	149,57	165,73	191,79	202,40	272,06	215,51	210,97	267,87	295,75	396,00
1200	115,56	132,00	157,00	156,34	176,47	201,46	213,22	288,34	226,14	221,77	281,57	313,58	417,60
1400	127,97	148,19	169,00	171,49	192,91	221,77	238,05	318,31	247,60	242,24	310,26	336,04	463,85
1600	138,77	159,03	184,00	186,31	208,98	240,79	259,97	348,29	275,12	262,55	337,49	365,86	529,51
1800	151,02	175,29	211,00	201,46	217,47	263,45	281,57	420,37	317,22	283,02	365,86	396,00	582,11
2000	164,44	186,14	227,00	216,29	238,80	280,44	304,78	459,80	343,27	303,49	394,55	425,98	629,04
2300	178,91	204,21	272,00	238,05	266,13	308,64	337,33	516,14	404,76	333,46	448,26	491,47	700,39
2600	195,15	225,89	300,76	259,97	296,81	338,78	370,05	574,36	448,12	364,57	500,85	549,67	773,63
3000	209,63	239,43	338,69	296,36	334,32	378,11	413,57	643,82	505,64	404,06	564,70	628,55	867,52

 – типоразмеры, постоянно поддерживаемые на складе.

* к радиаторам высотой 200 мм крепление в комплект не входит и заказывается отдельно.

Вес радиатора длиной 1 метр (в кг):

Высота	200	300	400	500	600	900
тип						
11		8,9	11,6	14,4	17,2	26,2
21	10,8	13,3	17,5	21,8	26,3	38,6
22	12,3	15,3	20,3	25,3	30,7	45,8
33	21,4	22,6	30,2	37,7	45,5	67,6
44	26,7					

Вес указан для модели радиатора Compact (с боковым подключением).

Для высоты 200 мм вес указан для модели Ventil Compact (с нижним подключением).

Комплектующие для радиаторов

Смотрите, пожалуйста, стр. 16.



Радиаторы PURMO™

Модель Purmo Hygiene

Радиаторы PURMO Hygiene без конвекционных элементов, без боковых накладок и верхней накладки типа «гриль». Предназначены для использования на объектах здравоохранения и других объектах с повышенными гигиеническими требованиями.

Подключения: боковое либо нижнее.

Четыре присоединительных отверстия с внутренней резьбой G 1/2" для бокового подсоединения как справа, так и слева. Два дополнительных отверстия (патрубка) в модели с нижним подключением.

Технические данные аналогичны моделям Compact и Ventil Compact.

Радиаторы с боковым подключением (Hygiene H)

Длина	Тип H10		Тип H20					Тип H30			
	Высота, мм		Высота, мм					Высота, мм			
	300	500	300	400	500	600	900	300	500	600	900
400	35,71	46,02	56,37	59,56	62,88	65,68	85,52	98,93	103,29	110,35	136,59
500	39,31	48,00	60,63	64,88	69,24	69,94	94,06	101,06	107,55	118,88	142,97
600	40,67	50,79	62,75	68,08	73,50	74,18	104,68	103,19	116,06	127,38	149,34
700	41,90	53,34	69,14	75,52	82,01	82,70	117,44	105,31	126,70	135,88	166,36
800	43,10	55,84	73,40	80,84	88,39	89,07	128,07	107,45	130,94	144,39	183,37
900	44,24	58,24	77,64	86,16	94,79	97,61	140,83	109,57	141,58	152,89	200,39
1000	45,37	60,59	81,90	90,41	101,17	108,23	151,48	111,69	145,83	159,27	217,40
1100	46,44	62,82	86,16	94,67	107,55	118,88	164,24	115,95	156,47	169,91	234,41
1200	47,49	65,00	90,40	99,99	116,06	127,38	174,87	120,19	164,97	180,54	251,43
1300	48,56	67,14	94,44	105,42	123,88	132,32	195,33	128,82	176,36	194,31	273,05
1400	49,62	69,28	96,80	108,50	128,82	142,26	200,39	132,96	181,98	201,81	283,33
1600	52,44	74,47	103,19	117,01	141,58	157,15	202,75	141,46	201,13	205,94	317,35
1800	55,48	79,76	113,81	130,83	160,71	178,42	228,26	158,49	212,36	235,73	338,87
2000	58,22	84,69	122,33	132,70	170,58	187,93	253,79	164,62	231,50	256,99	375,03

Радиаторы с нижним подключением (Hygiene HV)

Длина	Тип HV10		Тип HV20					Тип HV30			
	Высота, мм		Высота, мм					Высота, мм			
	300	500	300	400	500	600	900	300	500	600	900
400	53,72	60,64	79,78	82,97	86,27	89,07	108,94	120,19	137,32	142,26	168,48
500	54,75	63,14	84,02	88,27	92,67	93,35	117,44	122,33	141,58	146,53	176,99
600	55,80	65,59	86,16	91,48	96,91	97,61	128,07	124,45	145,83	152,89	185,51
700	56,73	67,86	92,52	98,92	101,17	106,11	140,83	130,84	154,33	163,53	202,51
800	57,65	70,08	96,80	104,25	111,79	112,49	151,48	135,08	164,97	174,16	219,52
900	58,53	72,19	101,06	109,57	118,18	121,00	164,24	141,46	169,23	184,80	236,55
1000	59,41	74,28	105,31	113,82	124,56	131,62	174,87	145,72	179,86	195,42	251,43
1100	60,22	76,25	109,57	118,07	133,06	142,26	187,63	152,10	184,12	206,07	268,44
1200	61,04	78,20	113,81	123,38	139,44	150,77	198,25	156,35	205,39	216,69	285,46
1300	61,88	80,09	118,07	129,06	147,95	160,69	215,27	164,86	216,72	229,46	306,72
1400	62,71	81,98	120,19	131,90	152,21	165,65	223,78	169,11	222,39	235,84	317,35
1600	65,34	86,92	126,57	140,40	167,09	180,54	245,04	177,61	233,33	259,23	351,41
1800	67,88	91,68	137,22	154,23	184,12	201,81	251,66	194,64	244,25	269,74	372,91
2000	70,42	96,35	145,72	156,09	193,98	211,32	277,17	200,77	259,15	291,01	406,91

ВНИМАНИЕ: Крепления (настенные кронштейны) для подвеса радиатора необходимо заказывать отдельно.

Название	Высота радиатора, мм	Цена розничная, EUR
Комплект креплений MCK 108 300b102 для радиаторов Hygiene (комплект из 2 кронштейнов)	300	9,82
Комплект креплений MCK 108 300b103 для радиаторов Hygiene (комплект из 3 кронштейнов)	300	14,36
Комплект креплений MCK 108 450b102 для радиаторов Hygiene (комплект из 2 кронштейнов)	450	9,82
Комплект креплений MCK 108 500b102 для радиаторов Hygiene (комплект из 2 кронштейнов)	500	10,46
Комплект креплений MCK 108 500b103 для радиаторов Hygiene (комплект из 3 кронштейнов)	500	15,77
Комплект креплений MCK 108 600b102 для радиаторов Hygiene (комплект из 2 кронштейнов)	600	10,92
Комплект креплений MCK 108 600b103 для радиаторов Hygiene (комплект из 3 кронштейнов)	600	15,32
Комплект креплений MCK 108 900b102 для радиаторов Hygiene (комплект из 2 кронштейнов)	900	12,05