



Радиаторы PURMO™

Модель Comrast (с боковым подключением)

Стальные панельные радиаторы с конвекционными элементами.

Боковые поверхности закрыты защитными элементами (крышками).

Верхняя поверхность – решетка типа «гриль».

- Рабочее давление 10 бар, испытательное на производстве 13 бар.
- Толщина стали не менее 1,11 мм.
- Максимальная рабочая температура +110 °С.

- Шаг вертикальных каналов 33,3 мм.
- Соответствуют стандарту EN442.
- Покраска согласно нормативу DIN 55900. Стандартный цвет белый, RAL 9016.
- Патрубки подключения: 4×G½ боковые.
- Крепления, воздухоотводчик входят в комплект.

Длина / цена в евро	Тип C11		Тип C22					Тип C33				
	Высота		Высота					Высота				
	300	500	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	37,81	47,20	58,51	63,75	69,95	80,69	106,84	114,40	115,75	119,27	127,90	177,82
500	39,71	52,29	65,86	70,61	76,60	89,45	121,82	118,21	123,98	130,58	141,60	191,11
600	43,53	58,37	73,35	78,11	84,51	99,83	136,66	124,57	131,44	142,88	155,31	200,88
700	48,47	63,31	79,56	84,67	92,14	106,17	157,13	127,16	137,60	154,18	169,86	230,73
800	52,29	69,71	87,05	92,96	107,74	114,11	169,59	129,31	143,69	166,48	177,82	246,95
900	57,23	74,48	94,54	103,54	117,25	123,60	181,31	139,20	154,33	177,78	196,77	277,46
1000	60,91	79,22	103,00	114,07	127,79	132,41	196,29	147,96	164,14	190,08	207,46	293,06
1100	65,71	83,97	110,75	122,06	137,86	144,18	211,13	157,71	175,23	201,38	225,07	324,88
1200	69,67	90,30	115,68	128,64	142,61	158,31	224,98	166,48	185,07	213,68	235,45	342,47
1400	78,29	98,26	128,35	144,22	162,80	175,29	256,83	185,13	203,80	237,42	263,56	383,63
1600	88,18	107,74	137,86	155,62	180,18	193,89	289,79	203,78	221,95	259,75	290,84	424,77
1800	98,48	120,43	152,12	171,45	197,56	212,55	321,08	222,44	245,42	283,35	317,97	469,23
2000	107,74	128,35	164,79	183,90	215,09	231,20	353,99	240,95	266,55	307,09	345,39	512,06
2300	123,60	150,55	182,24	202,63	242,36	259,75	400,08	269,78	299,46	344,09	394,31	572,97
2600	134,69	166,39	201,24	221,62	268,51	288,29	447,84	296,91	336,71	405,03	444,58	635,53
3000	147,37	190,14	225,00	251,68	303,13	325,60	507,10	334,22	386,46	457,72	507,09	716,22

– типоразмеры, постоянно поддерживаемые на складе.

Тепловая мощность

Справочная информация. Показатели приведены в Ваттах согласно норме EN 442 при параметрах теплоносителя 90/70/20 °С.

Длина, мм	Тип 11					Тип 22					Тип 33				
	Высота					Высота					Высота				
	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
400	275	358	437	513	720	484	616	743	865	1213	679	858	1030	1195	1657
500	343	447	546	641	900	605	770	929	1081	1516	849	1073	1288	1494	2072
600	412	537	656	770	1080	726	924	1114	1298	1820	1019	1288	1546	1793	2486
700	480	626	765	898	1260	847	1078	1300	1514	2123	1189	1502	1803	2092	2900
800	549	716	874	1026	1440	968	1232	1486	1730	2426	1359	1717	2061	2391	3315
900	618	805	984	1155	1620	1089	1386	1672	1947	2730	1528	1932	2318	2689	3729
1000	686	895	1093	1283	1800	1211	1540	1857	2163	3033	1698	2146	2576	2988	4143
1200	824	1073	1312	1539	2160	1453	1849	2229	2595	3639	2038	2575	3091	3586	4972
1600	1098	1431	1749	2052	2880	1937	2465	2972	3460	4853	2717	3434	4121	4781	6629
2000	1373	1789	2186	2566	3600	2421	3081	3715	4326	6066	3396	4292	5152	5877	8287
2300	1579	2057	2514	2950	4140	2784	3543	4272	4974	6976	3906	4936	5925	6873	9529
2600	1785	2326	2842	3335	4680	3147	4005	4829	5623	7886	4415	5580	6697	7770	10772

Комплектующие для радиаторов – стр. 16.



Радиаторы PURMO™

Модель Ventil Comrast (с нижним подключением)

Стальные панельные радиаторы с конвекционными элементами.

Боковые поверхности закрыты защитными элементами (крышками). Верхняя поверхность – решетка типа «гриль».

- Рабочее давление 10 бар, испытательное на производстве 13 бар.
- Толщина стали не менее 1,11 мм.
- Максимальная рабочая температура +110 °С.

- Шаг вертикальных каналов 33,3 мм.
- Соответствуют стандарту EN442.
- Покраска согласно нормативу DIN 55900. Стандартный цвет белый, RAL 9016.
- Патрубки подключения: 2×G½ нижние и 4×G½ боковые.
- Термовентильная вставка, крепления* (кронштейны), воздухоотводчик входят в комплект.

Длина / цена в евро	Тип C11		Тип C22					Тип C33					
	Высота		Высота					Высота					
	300	500	200	300	400	500	600	900	200	300	500	600	900
400	62,24	70,38		85,57	94,68	105,57	112,21	145,56		128,30	147,96	164,78	210,73
500	64,44	75,18		91,86	101,13	111,93	121,68	158,70		136,94	159,97	176,65	226,50
600	69,25	81,12	99,96	99,07	108,56	119,27	129,94	171,85	140,17	145,56	172,98	189,79	235,45
700	75,18	87,05	105,81	105,00	115,50	126,76	137,86	184,99	149,49	154,18	184,99	202,80	265,00
800	79,99	92,99	110,02	112,21	122,40	137,86	145,78	199,12	157,90	158,70	199,22	212,40	279,90
900	84,79	97,79	115,13	118,14	129,63	147,37	156,87	212,40	165,94	167,04	209,86	233,28	313,41
1000	90,73	103,87	120,43	124,22	136,25	156,87	167,96	225,55	174,53	176,65	222,01	243,67	327,64
1100	95,39	109,81	131,59	131,15	145,31	168,17	177,47	238,55	188,96	184,99	234,87	259,33	347,22
1200	101,33	115,74	137,79	137,08	154,73	176,65	186,96	252,82	198,28	194,46	246,89	274,95	366,16
1400	112,21	129,94	147,85	150,37	169,15	194,46	208,73	279,11	217,11	212,40	272,04	294,65	406,72
1600	121,68	139,44	161,37	163,37	183,24	211,13	227,95	305,39	241,24	230,21	295,93	320,80	464,29
1800	132,42	153,70	184,94	176,65	190,69	231,00	246,89	368,60	278,15	248,16	320,80	347,22	510,41
2000	144,18	163,21	199,02	189,65	209,39	245,90	267,24	403,17	300,99	266,11	345,95	373,51	551,57
2300	156,87	179,05	238,86	208,73	233,35	270,63	295,78	452,57	354,91	292,39	393,05	430,93	614,12
2600	171,12	198,07	263,71	227,95	260,26	297,06	324,47	503,62	392,92	319,67	439,16	481,97	678,35
3000	183,81	209,94	296,97	259,86	293,14	331,54	362,63	564,52	443,36	354,29	495,15	551,13	760,67

– типоразмеры, постоянно поддерживаемые на складе.

* к радиаторам высотой 200 мм крепление в комплект не входит и заказывается отдельно.

Вес радиатора длиной 1 метр (в кг):

Высота тип	200	300	400	500	600	900
11		9,1	12,3	15,5	18,7	28,3
21	10,8	14,0	18,8	23,5	28,3	42,3
22	13,6	16,3	22,0	27,7	33,4	50,7
33	20,3	24,5	33,1	41,6	50,2	75,8

Комплектующие для радиаторов – стр. 16.