



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ 2023



Зміст

ЗАГАЛЬНОБУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ

- | | |
|----|-----------------|
| 7 | ROCKMIN |
| 8 | ROCKMIN PLUS |
| 9 | TOPROCK PLUS |
| 10 | ROCKROLL |
| 11 | SUPERROCK |
| 12 | ROCKTON SUPER |
| 13 | ROCKTON PREMIUM |

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПІДЛОГ

- | | |
|----|----------------|
| 14 | STEPROCK SUPER |
| 15 | STEPROCK PLUS |

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ КАМІНІВ

- | | |
|----|----------|
| 16 | FIREROCK |
|----|----------|

ВЕНТИЛЬОВАНІ ФАСАДИ

- | | |
|----|------------------|
| 17 | VENTIROCK F PLUS |
| 18 | VENTIROCK PLUS |

ФАСАДИ З ОЗДОБЛЕННЯМ ШТУКАТУРКОЮ

- | | |
|----|-----------------|
| 19 | FRONTROCK PLUS |
| 20 | FRONTROCK S |
| 21 | FRONTROCK SUPER |
| 22 | STROPROCK G |

ПЛОСКІ ПОКРІВЛІ

- | | |
|----|---------------|
| 23 | MONROCK MAX E |
| 24 | ROOFROCK 30 E |
| 25 | ROOFROCK 80 |
| 26 | ROCKFALL |

ТЕХНІЧНА ІЗОЛЯЦІЯ

- | | |
|----|------------|
| 28 | KLIMAMAT |
| 29 | CONLIT MAT |

ОПИС ПРОДУКТУ

Мати з кам'яної вати з одностороннім покриттям з міцної алюмінієвої фольги армованої склосіткою. Мати характеризуються перпендикулярним розташуванням волокон до поверхні яка ізолюється, що робить їх міцними і пружними. Мати не змінюють своєї первісної товщини на складках і кутах.

НОРМА

EN 14303:2009 + A1:2013

ЗАСТОСУВАННЯ

Мати **KLIMAMAT** призначені для теплової та антиконденсатної ізоляції плоских та циліндричних поверхонь, як в горизонтальних системах, так і вертикальних. Температура на стику облицювання з кам'яною ватою не повинна перевищувати 80°C.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Коефіцієнт теплопровідності	Температура [°C]	10	50	100	150	200	250
	λ [W/mK]	0,038	0,050	0,061	0,076	0,096	0,118
Максимальна температура застосування ST(+)		250°C					
Група горючості		Г1					



- 1 Підвіс каналу
- 2 Самоклеюча алюмінієва стрічка
- 3 **KLIMAMAT, 30 мм**
- 4 Повітропровід



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Антиконденсатна ізоляція повітропроводів

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
189380MAL	KLIMAMAT 020/10000/1000 24ROL/PAL MAL	м²	43	A	240,00	PAL	MAL	240,00	10,00	2 880,00
189381MAL	KLIMAMAT 030/08000/1000 24ROL/PAL MAL	м²	43	A	192,00	PAL	MAL	192,00	8,00	2 304,00
189383MAL	KLIMAMAT 040/06000/1000 24ROL/PAL MAL	м²	43	A	144,00	PAL	MAL	144,00	6,00	1 728,00
187245MAL	KLIMAMAT 050/05000/1000 24ROL/PAL MAL	м²	43	A	120,00	PAL	MAL	120,00	5,00	1 440,00
189384MAL	KLIMAMAT 060/04000/1000 24ROL/PAL MAL	м²	43	A	96,00	PAL	MAL	96,00	4,00	1 152,00
189385MAL	KLIMAMAT 080/03000/1000 24ROL/PAL MAL	м²	43	A	72,00	PAL	MAL	72,00	3,00	864,00
189386MAL	KLIMAMAT 100/02500/1000 24ROL/PAL MAL	м²	43	A	60,00	PAL	MAL	60,00	2,50	720,00

Товар постачається виключно на палеті.

ОПИС ПРОДУКТУ

Високотемпературні рулонні мати з кам'яної вати на основі базальтових порід, посилені гальванізованою сіткою з'єднаної з шаром мінеральної вати сталевую оцинкованої ниткою, та одностороннім покриттям алюмінієвою фольгою.

НОРМА

EN 14303:2009 + A1:2013

ЗАСТОСУВАННЯ

Система вогнезахисна **CONLIT MAT** для облицювання сталевих повітропроводів, що складається з матів прошитих з мінеральної вати на основі базальту забезпечує клас вогнестійкості.

ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Ступень вогнезахисту:
EI 60 при товщині 30 мм,
EI 180 при товщині 70 мм



- 1 Повітропровід
- 2 **CONLIT MAT**



ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ

Вогнезахист металевих повітропроводів

SAP номер	продукт	од. вим.	густина, кг/м³	група товарів А,В,С	мінімальне замовлення, м²	вид відвантаження	завод	кількість м² в палеті	кількість м² в 1 пачці	норма завантаж., м²
259067ВОН	CONLIT MAT 030/06000/1000 21ROL/PAL ВОН	м²	80	С	PAL	1512,00	ВОН	126,00	6,00	3 024,00
259068ВОН	CONLIT MAT 070/03500/1000 21ROL/PAL ВОН	м²	80	С	PAL	882,00	ВОН	73,50	3,50	1 764,00
253868ВОН	CONLIT MAT 100/02500/1000 21ROL/PAL ВОН	м²	85	А	PAL	-	ВОН	52,50	2,50	1 260,00

Товар постачається виключно на палеті.

7 переваг кам'яної вати **ROCKWOOL**



НЕГОРЮЧІСТЬ

ВИТРИМУЄ ТЕМПЕРАТУРУ
ПОНАД 1000°C



ЕКОЛОГІЧНІСТЬ

НАТУРАЛЬНА СИРОВИНА



ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

ЕКОНОМИТЬ ЕНЕРГІЮ,
ГАРАНТУЄ ЗДОРОВИЙ
МІКРОКЛІМАТ В ПРИМІЩЕННІ



КОНТРОЛЬ НАД ВОДОЮ

ЗБЕРІГАЄ НАЙБІЛЬШ
ЦІННИЙ РЕСУРС



АКУСТИЧНИЙ КОМФОРТ

ПОГЛИНАЄ ШУМ



ЕСТЕТИЧНІСТЬ

ГАРМОНІЙНЕ ПОЄДНАННЯ
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ТА
ЕСТЕТИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ



ДОВГОВІЧНІСТЬ

ЗБЕРІГАЄ СВОЇ ВЛАСТИВОСТІ
БІЛЬШЕ 100 РОКІВ



ROCKWOOL®

21.03.2023

ROCKWOOL Україна
03049, м. Київ, вул. Брюллова, 7, офіс С22
тел.: +38 044 586 49 73
+38 044 586 49 78
www.rockwool.ua