



Фітинги KG

KG – це комплексна система труб та фітингів для будівництва зовнішніх каналізаційних систем. Фітинги KG виготовляються методом лиття під тиском та оснащені еластомерними ущільнювачами на заводі. Широкий асортимент типів фітингів KG та сумісність з іншими каналізаційними системами дозволяє впроваджувати каналізаційні мережі різної складності.

Назва системи	KG
Адреса виробництва	Sieniawa Żarska 69, 68-213 Lipinki Łużyckie
Призначення	Злизові, санітарні та комбіновані каналізаційні мережі, каналізаційні підключення, підлогові установки в будівлях
Галузь застосування	UD
Матеріал	Непластифікований полівінілхлорид ПВХ-Н / ПП Поліпропілен
Колір	Темно-помаранчевий
Конструкція	
Діаметр	DN/OD 110 мм, DN/OD 160 мм, BL-MB 0... * DN/OD 250 мм, DN/OD 315 мм, DN/OD 400 мм, DN/OD 500 мм
Компоненти системи	Коліна, трійники, перехідники, з'єднувачі, з'єднувачі для чавунних та керамічних труб, заглушки, ревізії, проходки через стіни, зворотні клапани
Класи кільцевої жорсткості	SN >= 8, kN/m ² (PN-EN ISO 13967:2019)

Хімічна стійкість	Висока хімічна стійкість до агресивних стічних вод відповідно до ISO/TR 10358 та ISO/TR 7620, pH 2-12
Максимальна температура стічних вод	DN110-500: 60 °C (миттєвий потік стічних вод до 5 хв.: до 75 °C)
Тип з'єднання	Раструбне з'єднання
Можливість підключення до інших систем	З гладостінними трубопровідними системами DN/OD, включаючи систему KG2000 PP-MD DN/OD; з розтрубами DN/OD колодязів SC; з гофрованими системами MC DN/ID - потрібна перехідна муфта DN OD/DN ID
Може використовуватися в зонах гірничих робіт	Висновок Центрального гірничого інституту щодо пошкоджень від гірничих робіт IV класу включно (DN110-DN315)
Стандарти, національні технічні специфікації	Національна декларація про експлуатаційні характеристики Гігієнічний сертифікат Національного інституту гігієни Технічний висновок GiG щодо кільцевої жорсткості фітингів KG з ПВХ
Додаткова інформація	Можливість використання термопластичних ущільнень з кільцем жорсткості (DIN-LOCK)

