



ТОВАРНА КАРТА

Труба KG PVC - U вспіненої структури

KG – це комплексна система труб та фітингів для будівництва зовнішніх каналізаційних систем. Виробництво труб KG з ПВХ-U зі спіненим сердечником здійснюється за допомогою процесу, який називається коекструзією, що вимагає використання найновіших, технологічно просунутих методів. Це робить труби легшими, дешевшими та водночас такими ж міцними, як і суцільні труби. Скорочене позначення: KGEM.

Назва системи	KG PVC - U
Адреса виробництва	Sieniawa Żarska 69 68-213 Lipinki Łużyckie
Призначення	Ливневі, санітарні та комбіновані каналізаційні мережі, каналізаційні підключення
Галузь застосування	U – для труб SN2, UD – для SN4, SN8; класи ґрунтів 1-4, глибина монтажу: 0,8-6 м, транспортні навантаження SLW60, герметичність: 0,5 бар
Матеріал	Непластифікований полівілхлорид PVC - U
Колір	Помаранчевий
Конструкція	тришарова: гладкий внутрішній шар, спінений середній шар, гладкий зовнішній шар gładka
Діаметр	DN/OD 110 мм, DN/OD 160 мм, DN/OD 200 мм, DN/OD 250 мм, DN/OD 315 мм, DN/OD 400 мм, DN/OD 500 мм

Довжини	L = 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 6,0 м
Класи кільцевої жорсткості	SN >= 2, 4, 8 kN/m ²
Хімічна стійкість	Висока хімічна стійкість до агресивних стічних вод відповідно до ISO/TR 10358 та ISO/TR 7620, pH 2-12
Максимальна температура стічних вод	DN110-200: 60 °C DN250-500: 40 °C
Тип з'єднання	Раструбне з'єднання
Можливість підключення до інших систем	з гладостінними трубними системами DN/OD, включаючи систему KG2000 PP-MD DN/OD; з розтрубами DN/OD колодязів SC; з гофрованими системами MC DN/ID - потрібна перехідна муфта DN OD/DN ID
Стандарти, національні технічні специфікації	PN-EN 13476-2 (стосується труб SN4 та SN8) ІТВ-КОТ -2021/2075 (стосується труб SN2)
Додаткова інформація	Можливість використання термопластичних ущільнень з кільцем жорсткості (DIN-LOCK)

Більше інформації
можна знайти на
ашому сайті

СКАНУЙ QR !!!

